



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Smart+ Planon Plus Backlight 39W 3000lm - 830-865 Variable Blanc + RGB | 60x60cm - UGR <25 - Wifi Dimmable - Télécommande**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Réf.             | 244016                                  |
| EAN              | 4058075650190                           |
| Code Fabricant   | 4058075650190                           |
| Marque           | Ledvance                                |
| Nom du fabricant | SMART WIFIPLANPLUSBL60X60REMRGBTWWTLEDV |
| Product Serie    | Smart+                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                            |
| Connexion sans fil                | Wifi                                   |
| Ecosystem Compatibility           | Amazon Alexa, Google Home              |
| Lighting Control                  | Wifi                                   |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                   |
| Puissance (W)                     | 39W                                    |
| Tension (V)                       | 220-240                                |
| Dimmable                          | Oui, Wi-Fi                             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 865 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs         |
| Couleur Claire                    | RGBW                                   |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur          | Blanc réglable, RGB                   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3000lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 77                                    |
| Indice de Protection        | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK03 - 0.35 Joule                     |
| Connexion du Luminaire      | Borne à vis                           |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| Référence Article           | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                        |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                          |
| Logement                      | Aluminium                                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                          |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 60      |
| Largeur (mm)              | 60      |
| Hauteur (mm)              | 56      |

**Informations du capteur**  **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**

Pas de détecteur



Eclairage LED **durable**