



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Linear Ultra Output Détrese Gen  
2 Acier Blanc 27W 4050lm - 830 Blanc  
Chaud | 120cm , 3h- Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 255011                          |
| EAN                          | 4058075850453                   |
| Code Fabricant               | 4058075850453                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | LN UO EL 1200 P 27W CPS WT LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 88000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 27W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4050lm                         |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150          |
| Facteur de puissance        | >0.90        |
| Longueur                    | 120cm        |
| Référence Article           | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Montage                | Surface, Plafond                      |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in]               |
| Indice de Protection   | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts     | IK08 - 5 Joule                        |
| Logement               | Acier                                 |
| Couleur du Luminaire   | Blanc                                 |
| Eclairage de Secours   | 3 Heures                              |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1168 |
| Largeur (mm)  | 65   |
| Hauteur (mm)  | 74   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

