



**Caractéristiques Ledvance Éclairage Public LED Urban Lanterne Noir**  
**34-59W 4250-7375lm 145D - 822-827 CCT | IP66 - Symétrique - Puissance Réglable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252277                                             |
| EAN                          | 4099854287671                                      |
| Code Fabricant               | 4099854287671                                      |
| Marque                       | Ledvance                                           |
| Nom du fabricant             | URBAN LANTERN SYMMETRIC 59W SYM PS 822-827 IP66 BK |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                  |
| Puissance (W)                     | 59W                                          |
| Tension (V)                       | 220-240                                      |
| Dimmable                          | Non                                          |
| Code Couleur                      | 822 Blanc Très Chaud, 827 Blanc Très Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2200 Blanc Très Chaud, 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs               |
| Couleur Claire                    | Blanc                                        |
| Options de couleur                | CCT                                          |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 7375lm                                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125                                          |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 145                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Tête de mât                                                     |
| Connexion du Luminaire        | Câble, 3 pôles                                                  |
| Couverture Optique            | Opale                                                           |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire          | Noir                                                            |
| Logement                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier            | Noir                                                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 395 |
| Hauteur (mm)  | 417 |
| Diamètre (mm) | 395 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**