



Caractéristiques Lot 4x Philips  
Panneau LED Ledinaire RC065B 28W  
3400lm - 830-835-840 CCT | 60x60cm -  
UGR <19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253288                                                |
| EAN                          | 8719157060882                                         |
| Code Fabricant               | 8719157060882                                         |
| Marque                       | Philips                                               |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                          |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                                 |
| Puissance (W)                     | 28W                                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                                              |
| Dimmable                          | Non                                                  |
| Code Couleur                      | 835 Blanc Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3500 Blanc Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                |
| Options de couleur                | CCT                                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3400lm                                               |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121.4                              |
| Indice de Protection        | IP40/IP20                          |
| Protection Impacts          | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Connexion du Luminaire      | PI [Connecteur enfichable 2-pôles] |
| Finition du Réflecteur      | Acrylate                           |
| Facteur de puissance        | >0.90                              |
| Référence Article           | Panneau LED                        |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Acrylate                              |
| Température de Fonctionnement | -10 to +35                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
|---------------------------|---------|

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

